


Технические характеристики продукта

Спецификации



Карта интерф 24В push pull энкодера



VW3A3407

Основные характеристики

Серия	Altivar
Тип продукта	Интерфейсная плата датчика
Совместимость серий продукта	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
Тип дискретного выхода	Тяни-толкай
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток (пределы напряжения: 20...30 мВ)
кол-во импульсов на оборот	10000 для ATV71H.....383 5000 для все приводы ATV61 5000 для ATV71H...M3 5000 для ATV71H...M3X 5000 для ATV71H...N4

Дополнительные характеристики

Maximum supply current	0,175 А
Тип защиты	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Maximum cable distance between devices	500 m
Максимальная рабочая частота	300 kHz
сигнал входа	A B Дополнение A Дополнение B/AB/A
Входной импеданс	1000 Ом
Предельный уровень напряжения (состояние 0)	<= 1.5 В
Предельный уровень напряжения (состояние 1)	> 11.5...< 25 В
электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) <500 m длина кабеля, энкодер, 100 мА в 14 мВ

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Weight	142,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,503 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации